

16m

2W  
LED

IP40



# OCEAN 160

## Rettungszeichenleuchte für die Schifffahrt

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen.

Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder Wandmontage.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit dem ausgewählten Piktogramm bedruckt.

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite         | 16 m                                       |
| Anschlussklemmen        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe           | Aluminium, eloxiert                        |
| Montageart              | Universalmontage                           |
| Abmessungen (B x H x T) |  |
| Deckenmontage           | 258 x 188 x 29mm                           |
| Wandmontage             | 258 x 154 x 63mm                           |
| Schutzart               | IP40                                       |
| Schutzklasse            | I  |

| Leuchtmittel                             | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterie-leuchten |
|--|--|---------------------------|
|  | 2W<br>LED-Leiste                       | 2W<br>LED-Leiste          |
| Lichtstrom (Netz)                        | 260lm                                  | 260lm                     |
| Lichtstromverhältnis<br>Not (DC) / Netz  | -                                      | 15% - 50% / 100%          |
| Netzanschlussleistung                    | 5,5VA                                  | 5,5VA                     |
| Batterie-Stromaufnahme                   | 14mA                                   | -                         |
| Nennbetriebsdauer<br>Batteriebetrieb     | -                                      | 1h / 3h / 8h              |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz /<br>220V DC +25/-20%     | 230V 50/60Hz              |
| NiMh-Akku                                | -                                      | 4,8V 0,8Ah                |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                        | -                         |
| Bereitschaftsschaltung                   | -                                      | -0°C bis +35°C            |
| Dauerschaltung                           | -                                      | -5°C bis +30°C            |
| optional:                                |  |                           |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009,<br>SET010                | -                         |
| Selbstüberwachung                        | -                                      | SELF CHECK                |
| Busüberwachung                           | -                                      | SAFELOG                   |

